

alpha Q 351 Expert 2.0 puls MM FDW

MULTIMATRIX


/forceArc®/forceArc®puls
/rootArc®/rootArc®puls
/coldArc®/coldArc®puls
/pipeSolution®
/Impulso
/superPuls



Expert 2.0



drive HP



drive LP

- Máquina de soldadura inverter MIG/MAG refrigerada por agua, arco pulsado, con alimentador de hilo separado
- Control Expert 2.0 con guía de usuario intuitiva en pantalla LCD y con mensajes de texto de todos los parámetros de soldadura y funciones
- Excelentes propiedades de soldadura Multimatrix
- Funciones de cráter final y de inicio ajustables
- Funcionamiento de programa con 16 programas por JOB
- Funcionamiento de soldadura manual o Synergic
- Sin suplemento equipado con las líneas características Synergic certificadas UNE-EN 1090 para coldArc, coldArc puls, pipeSolution, forceArc, forceArc puls, rootArc, rootArc puls y superPuls, todos ellos de EWM
- Sin suplemento equipado con las líneas características Synergic certificadas UNE-EN 1090 para soldaduras MSG de acero, CrNi y aluminio
- Sin suplemento, indicado para soldaduras eléctricas manuales, soldaduras TIG y arco-aire
- Dinámica del arco voltaico con regulación no escalonada (efecto de estrangulación)
- Grandes reservas de potencia, gracias al elevado factor de marcha, y el consiguiente menor calentamiento de todos los componentes garantizan en la práctica una mayor vida útil de los aparatos
- Sistema arrastre hilo EWM eFeed con 4 rodillos, muy preciso y potente, para una alimentación segura de todos los hilos tubulares y macizos
- Equipado para hilo de acero de 1,2 mm
- Excelente refrigeración de la antorcha con el consiguiente ahorro de costes en piezas de desgaste de la antorcha gracias a una bomba centrífuga muy potente y a un depósito de agua de 12 litros
- Menor consumo de corriente gracias a un elevado grado de efectividad y a la función standby
- Sencillo cambio de la polaridad de la corriente de soldadura sin herramientas
- Control de toma de tierra (protección de PE)
- Gran tolerancia a las variaciones en la tensión de la red +20%/-25% por lo que puede utilizarse con un generador de forma ilimitada
- Especialmente indicado para utilizarse con paquetes de mangueras largas
- Capacidad de conexión para control remoto y antorcha de función
- Gracias a la tecnología Multimatrix puede conectarse en red mediante LAN o WiFi, apto para Xnet
- Idiomas preinstalados para el menú de control: alemán, inglés, francés, italiano, neerlandés, polaco, danés, letón, ruso, español, checo, sueco, brasileño, turco, húngaro, rumano

alpha Q	351	551
Tensión de red (tolerancias)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)	
Fusible de red (fusible lento)	3 x 25 A	3 x 32 A
Tensión en vacío	93 V	
Rango de ajuste de la corriente de soldadura	5 A - 350 A	5 A - 550 A
Tiempo de encendido 40 °C	-	550 A / 60 %
	350 A / 100 %	420 A / 100 %
cos φ	0,99	
Grado de efectividad	88 %	
Dimensiones LxAnxAI	1100 x 455 x 1000	
Peso	135 kg	138,5 kg
Dimensiones del alimentador de hilo	660 x 280 x 380	
Peso del alimentador de hilo	13 kg	

