

Criterios de elección para sistemas de aspiración móviles según aplicación

Tasa de emisión	Material	Uso			
Ejemplo de aplicación		Esporádico	Ocasional ó frecuente	Regular	Continuo
Clase I & II < 1 - 2 mg/s Soldadura por arco sumergido Soldadura TIG Soldadura láser	No aleado Ligeramente aleado	SmartMaster MiniFil	SmartMaster ProfiMaster MiniFil Dusty	ProfiMaster MaxiFil MiniFil Dusty	MaxiFil MiniFil Dusty Filtro electrostático
	Aluminio	SmartMaster MiniFil	SmartMaster ProfiMaster MiniFil Dusty	ProfiMaster MaxiFil Dusty	MaxiFil MiniFil Dusty Filtro electrostático
	Altamente aleado Materiales no ferrosos	SmartMaster MiniFil *	SmartMaster ProfiMaster MiniFil *	ProfiMaster MaxiFil MiniFil *	MaxiFil MiniFil *
Clase III 2-25mg/s Soldadura por arco manual Soldadura MIG/MAG	No aleado Ligeramente aleado Aluminio	SmartMaster MiniFil *	ProfiMaster MiniFil * Dusty	MaxiFil Filter-Master XL Dusty Filtro electros- tático	MaxiFil Clean Filtro autolimpiable Filter-Master XL
	Altamente aleado Materiales no ferrosos	SmartMaster MiniFil *	ProfiMaster MiniFil *	MaxiFil Filter-Master XL	MaxiFil Clean Filtro autolimpiable Filter-Master XL
Clase IV > 25mg/s Soldadura con hilo de aportación	No aleado Ligeramente aleado Aluminio	ProfiMaster MiniFil Dusty	MaxiFil Filter-Master XL Filtro electros- tático	MaxiFil Clean Filtro autolim- piable Filter-Master XL	MaxiFil Clean Filter-Master XL
	Altamente aleado Materiales no ferrosos	ProfiMaster MiniFil *	MaxiFil Filter-Master XL	MaxiFil Filter-Master XL	MaxiFil MaxiFil Clean Filter-Master XL

Recomendaciones basadas sobre normativas europeas así como también el cambio ó limpieza de los filtros.

* Homologación IFA-W3 pronto disponible

SmartMaster

- » Aparato básico
- » Para uso esporádico



Ventajas

- » También apto para acero al cromo-níquel
- » Cantidad pequeña de humo/polvo
- » Uso esporádico

Características

- » Con certificación W3/IFA
- » Manija y soporte del cable
- » Campana de aspiración giratoria

Área de aplicación

- » Recolocación menos frecuente del brazo de aspiración gracias a la forma de la campana de aspiración
- » Mayor seguridad gracias al control de filtros
- » Uso flexible gracias a la conexión de la manguera

Equipamiento adicional


- » Manguera con tobera de aspiración

Datos técnicos

Filtro	
Niveles de filtración	3
Método de filtración	Filtro desechable
Superficie del filtro	aprox. 13 m ²
Tipo de filtro	Casete de filtración
Material del filtro	Membrana de fibra de vidrio
Grado de filtración	> 99,5 %
Clase de filtro	E12
Filtros adicionales	Dos prefiltros
Datos básicos	
Potencia de aspiración	950 m ³ /h
Medidas (A x L x A)	705 x 655 x 900 mm
Peso	71 kg
Potencia del motor	1,1 kW
Tensión de alimentación	1 x 230 V / 50 Hz
Corriente nominal	6,7 A
Nivel de intensidad sonora	72 dB(A)
Información adicional	
Certificado IFA	W3-Probado
Tipo de ventilador	Ventilador centrífugo

Datos de pedido

Art.-Nr.	Descripción
64 300	Brazo 2 m, versión con manguera
64 330	Brazo 3 m, versión con manguera
64 310	Manguera de aspiración de 3m y tobera
109 0452	Juego de prefiltros (10 unidades)
109 0454	Filtro principal 13 m ²
109 0453	Cartucho prefiltro



Ventajas

- » También apto para acero al cromo-níquel
- » Cantidades de humo/polvo pequeñas o moderadas
- » Uso ocasional o frecuente

Características

- » Sistema automático de marcha/paro (opcional)
- » Brazo de aspiración de hasta 4 m
- » Campana de aspiración giratoria

Área de aplicación

- » Funcionamiento seguro debido al reconocimiento del sentido de giro
- » Cómodo cambio de filtro a través de puerta de mantenimiento
- » Recolocación menos frecuente del brazo de aspiración gracias a la forma de la campana de aspiración
- » Mayor seguridad gracias al control de filtros

Equipamiento adicional

- » Sistema automático de marcha/paro

ProfiMaster un brazo

- » Calidad robusta
- » Filtro de alto rendimiento



Datos de pedido

Art.-Nr.	Descripción
60 650 100	Brazo 2 m, versión con manguera
60 650 101	Brazo 3 m, versión con manguera
60 650 102	Brazo 4 m, versión con manguera
60 650 103	Brazo 2 m, versión con tubo
60 650 104	Brazo 3 m, versión con tubo
60 650 105	Brazo 4 m, versión con tubo
109 0457	Filtro principal 17 m²
109 0033	Prefiltro (Caja de 10 uds.)

Datos técnicos

Filtro	
Niveles de filtración	2
Método de filtración	Filtro desechable
Superficie del filtro	aprox. 17 m²
Tipo de filtro	Casete de filtración
Material del filtro	Membrana de fibra de vidrio
Grado de filtración	> 99,5 %
Clase de filtro	E12
Filtros adicionales	Prefiltro
Datos básicos	
Potencia de aspiración	1 100 m³/h
Medidas (A x L x A)	785 x 730 x 950 mm
Peso	95 kg
Potencia del motor	1,1 kW
Tensión de alimentación	3 x 400 V / 50 Hz
Corriente nominal	2,3 A
Nivel de intensidad sonora	70 dB(A)
Información adicional	
Certificado IFA	W3-Probado
Tipo de ventilador	Ventilador centrífugo

►Video



ProfiMaster dos brazo

- » Dos brazos de aspiración
- » Filtro de alto rendimiento



Ventajas

- » Cantidades de humo/polvo pequeñas o moderadas
- » Uso ocasional o frecuente
- » Para dos puestos de trabajo

Características

- » Sistema automático de marcha/paro (opcional)
- » Brazo de aspiración de hasta 4 m
- » Campana de aspiración giratoria

Área de aplicación

- » Funcionamiento seguro debido al reconocimiento del sentido de giro
- » Cómodo cambio de filtro a través de puerta de mantenimiento
- » Recolocación menos frecuente del brazo de aspiración gracias a la forma de la campana de aspiración
- » Mayor seguridad gracias al control de filtros
- » Solución económica y de tamaño reducido dado que el aparato tiene dos brazos
- » Se puede trabajar en dos sitios simultánea o alternadamente con potencia de aspiración regulable debido a las válvulas de regulación de las campanas de aspiración

Equipamiento adicional

- » Sistema automático de marcha/paro

Datos técnicos

Filtro	
Niveles de filtración	2
Método de filtración	Filtro desechable
Superficie del filtro	aprox. 17 m ²
Tipo de filtro	Casete de filtración
Material del filtro	Membrana de fibra de vidrio
Grado de filtración	> 99,5 %
Clase de filtro	E12
Filtros adicionales	Prefiltro
Datos básicos	
Potencia de aspiración	2 x 750 m ³ /h
Medidas (A x L x A)	785 x 730 x 950 mm
Peso	110 kg
Potencia del motor	1,1 kW
Tensión de alimentación	3 x 400 V / 50 Hz
Corriente nominal	2,3 A
Nivel de intensidad sonora	72 dB(A)
Información adicional	
Tipo de ventilador	Ventilador centrífugo

Datos de pedido

Art.-Nr.	Descripción
60 650 DA 100	Brazo 2 m, versión con manguera
60 650 DA 101	Brazo 3 m, versión con manguera
60 650 DA 102	Brazo 4 m, versión con manguera
60 650 DA 103	Brazo 2 m, versión con tubo
60 650 DA 104	Brazo 3 m, versión con tubo
60 650 DA 105	Brazo 4 m, versión con tubo
109 0457	Filtro principal 17 m ²
109 0033	Prefiltro (Caja de 10 uds.)

Ventajas

- » También apto para acero al cromo-níquel
- » Cantidades moderadas de humo/polvo
- » Uso regular

Características

- » Sistema automático de marcha/paro (opcional)
- » Iluminación del área de trabajo (opcional)
- » Brazo de aspiración de hasta 4 m
- » Campana de aspiración giratoria

Área de aplicación

- » Funcionamiento seguro debido al reconocimiento del sentido de giro
- » Recolocación menos frecuente del brazo de aspiración gracias a la forma de la campana de aspiración
- » Mayor seguridad gracias al control de filtros
- » Mayor seguridad gracias al cambio de filtro libre de contaminación
- » Alta rentabilidad gracias a la gran capacidad y larga vida útil del filtro

Equipamiento adicional

- » Sistema automático de marcha/paro
- » Iluminación del área de trabajo
- » Encendido/apagado en la campana de aspiración

MaxiFil

- » Filtro de alto rendimiento
- » Cambio de filtro seguro



Datos de pedido

Art.-Nr.	Descripción
65 650 100	Brazo 2 m, versión con manguera
65 650 101	Brazo 3 m, versión con manguera
65 650 102	Brazo 4 m, versión con manguera
65 650 103	Brazo 2 m, versión con tubo
65 650 104	Brazo 3 m, versión con tubo
65 650 105	Brazo 4 m, versión con tubo
109 0468	Filtro de repuesto 42 m ²

Datos técnicos

Filtro	
Niveles de filtración	2
Método de filtración	Filtro desechable
Superficie del filtro	aprox. 42 m ²
Tipo de filtro	SafeChangeFilter
Material del filtro	Membrana de poliéster
Grado de filtración	> 99,5 %
Clase de filtro	E12
Filtros adicionales	Prefiltro
Datos básicos	
Potencia de aspiración	1 100 m ³ /h
Medidas (A x L x A)	810 x 825 x 1 150 mm
Peso	129 kg
Potencia del motor	1,5 kW
Tensión de alimentación	3 x 400 V / 50 Hz
Corriente nominal	3,1 A
Nivel de intensidad sonora	70 dB(A)
Información adicional	
Certificado IFA	W3-Probado
Tipo de ventilador	Ventilador centrífugo



Apto para polvo perjudicial para los alvéolos
Grado de separación > 99 % para partículas < 0,4 µm





MiniFil

Ventajas

- » También apto para acero al cromo-níquel
- » Cantidades moderadas de humo/polvo
- » Antorchas con aspiración

Área de aplicación

- » Ahorro de energía con sistema automático de marcha/parado integrado
- » Mayor seguridad gracias al cambio de filtro libre de contaminación
- » Muy Adecuado para lugares de trabajo variables debido a su bajo peso y el carrito opcional
- » Ajuste óptimo al proceso de soldadura mediante regulación continua de la potencia de succión

Características

- » Control de filtros
- » Regulación continua de la potencia de succión
- » Cambio de filtro libre contaminación
- » Sistema automático de marcha/parado
- » Preseparador de chispas

Variantes

- » Otras tensiones de alimentación disponibles



Datos técnicos

Datos básicos	
Potencia de aspiración	150 m³/h
Medidas (A x L x A)	425 x 365 x 790 mm
Peso	18,5 kg
Potencia del motor	2 kW
Tensión de alimentación	1 x 230 V / 50 Hz
Corriente nominal	11 A
Nivel de intensidad sonora	74 dB(A)
Información adicional	
Certificado IFA	Prueba solicitada
Tipo de ventilador	Turbina de aspiración
Conexión de aspiración	Ø 45 mm

Filtro	
Niveles de filtración	3
Método de filtración	Filtro desechable
Superficie del filtro	aprox. 12 m²
Tipo de filtro	SafeChangeFilter
Material del filtro	Membrana de poliéster
Grado de filtración	> 99 %
Clase de filtro	H13
Filtros adicionales	Preseparador centrífugo
Filtros adicionales	Prefiltro (tejido de aluminio)

Datos de pedido

Art.-Nr.	Descripción
65 150	MiniFil aparato de alto vacío
109 0467	Filtro de repuesto 12 m²



Filter-Master XL

- » Aparato básico
- » Limpieza de filtros automática



Ventajas

- » También apto para acero al cromo-níquel
- » Cantidades grandes de humo/polvo
- » Uso continuo

Área de aplicación

- » Alta rentabilidad gracias a la limpieza automática del filtro
- » Recolocación menos frecuente del brazo de aspiración gracias a la forma de la campana de aspiración
- » Máxima protección de la salud para los operarios gracias al uso de un cartucho de filtro KemTex® de ePTFE con filtrado de superficie
- » Funcionamiento seguro gracias al control del sentido de giro

Características

- » Campana de aspiración giratoria a 360° con válvula de regulación
- » Con certificación W3/IFA
- » Limpieza automática del filtro
- » Cartucho de filtro KemTex® de ePTFE
- » Control del sentido de giro
- » Brazo de aspiración de hasta 4 m

Datos técnicos

Filtro	
Niveles de filtración	1
Método de filtración	Filtro de limpieza
Limpieza del filtro	Tobera rotativa
Superficie del filtro	aprox. 10 m ²
Tipo de filtro	Cartucho de filtración
Material del filtro	Membrana de ePTFE
Grado de filtración	> 99,9 %
Clasificación de polvo	M
Datos básicos	
Potencia de aspiración	1.000 m ³ /h
Medidas (A x L x A)	655 x 655 x 1 460 mm
Peso	135 kg
Potencia del motor	1,5 kW
Tensión de alimentación	3 x 400 V / 50 Hz
Corriente nominal	3,2 A
Nivel de intensidad sonora	69 dB(A)


Información adicional	
Certificado IFA	W3-Probado
Tipo de ventilador	Ventilador centrífugo
Suministro de aire comprimido	5 - 6 bar

Datos de pedido

Art.-Nr.	Descripción
62 100 100	Brazo 2 m, versión con manguera
62 100 101	Brazo 3 m, versión con manguera
62 100 102	Brazo 4 m, versión con manguera
109 0438	10 m ² Cartucho de filtración KemTex® con membrana de ePTFE



Apto para polvo perjudicial para los alvéolos
Grado de separación > 99 % para partículas < 0,4 µm



Ventajas

- » Cantidades grandes de humo/polvo
- » Uso continuo
- » Para dos puestos de trabajo

Área de aplicación

- » Alta rentabilidad gracias a la limpieza automática del filtro
- » Recolocación menos frecuente de los brazos de aspiración gracias a la forma de las campanas de aspiración
- » Máxima protección de la salud para los operarios gracias al uso de cartuchos de filtro KemTex® de ePTFE con filtrado de superficie
- » Menor consumo de aire a presión debido a la limpieza accionada por presión diferencial
- » Solución económica y de tamaño reducido dado que el aparato tiene dos brazos
- » Se puede trabajar en dos sitios simultánea o alternadamente con potencia de aspiración regulable debido a las válvulas de regulación de las campanas de aspiración

Características

- » Campana de aspiración giratoria a 360° con válvula de regulación
- » Limpieza automática del filtro accionada por presión diferencial
- » Reconocimiento del campo de giro
- » Cartuchos de filtro KemTex® de ePTFE
- » Sistema automático de marcha/paro (opcional)
- » Iluminación del área de trabajo (opcional)
- » Brazo de aspiración de hasta 4 m

Equipamiento adicional

- » Sistema automático de marcha/paro
- » Iluminación del área de trabajo
- » Encendido/apagado en la campana de aspiración

Datos de pedido

Art.-Nr.	Descripción
82 200 100	Brazo 2 m, versión con manguera
82 200 101	Brazo 3 m, versión con manguera
82 200 102	Brazo 4 m, versión con manguera
82 200 103	Brazo 2 m, versión con tubo
82 200 104	Brazo 3 m, versión con tubo
82 200 105	Brazo 4 m, versión con tubo
109 0434	Cartucho 4 m ² de filtración KemTex® con membrana de ePTFE

Filtro autolimpiable móvil

- » Dos brazos de aspiración
- » Limpieza de filtro automática



Datos técnicos

Filtro	
Niveles de filtración	1
Método de filtración	Filtro de limpieza
Limpieza del filtro	Tobera rotativa
Superficie del filtro	aprox. 8 m ²
Tipo de filtro	Cartucho de filtración
Material del filtro	Membrana de ePTFE
Grado de filtración	> 99,9 %
Clasificación de polvo	M
Datos básicos	
Potencia de aspiración	2 x 700 m ³ /h
Medidas (A x L x A)	655 x 855 x 1 475 mm
Peso	140 kg
Potencia del motor	1,5 kW
Tensión de alimentación	3 x 400 V / 50 Hz
Corriente nominal	3,75 A
Nivel de intensidad sonora	70 dB(A)
Información adicional	
Tipo de ventilador	Ventilador centrífugo
Suministro de aire comprimido	5 - 6 bar



Apto para polvo perjudicial para los alvéolos

Grado de separación > 99 % para partículas < 0,4 µm

Filtro electrostático móvil

- » También adecuado para materiales aceitosos
- » Limpieza de filtro manual



Ventajas

- » También adecuado para material cubierto de aceite
- » Cantidades moderadas de humo/polvo
- » Uso regular

Área de aplicación

- » Adecuado para materiales cubiertos de aceite porque la célula del colector se puede lavar
- » Cambio de filtro confortable por la puerta de mantenimiento
- » Recolocación menos frecuente del brazo de aspiración gracias a la forma de la campana de aspiración
- » Mayor seguridad gracias al control de filtros
- » Con dos brazos: Solución económica y de tamaño reducido dado que el aparato tiene dos brazos
- » Con dos brazos: Se puede trabajar en dos sitios simultánea o alternadamente con potencia de aspiración regulable debido a las válvulas de regulación de las campanas de aspiración

Características

- » Campana de aspiración giratoria a 360° con válvula de regulación
- » Filtro de limpieza, manual
- » Sistema automático de marcha/paro (opcional)
- » Iluminación del área de trabajo (opcional)
- » Brazo de aspiración de hasta 4 m
- » Disponible con dos brazos

Datos técnicos

Filtro	
Niveles de filtración	2
Método de filtración	Filtro de limpieza
Limpieza del filtro	Manual
Superficie del filtro	aprox. 7,5 m ²
Tipo de filtro	Célula colectora
Filtros adicionales	Prefiltro

Datos básicos	
Potencia de aspiración	1.200 m ³ /h
Medidas (A x L x A)	655 x 655 x 1 020 mm
Peso	105 kg
Potencia del motor	1,1 kW
Tensión de alimentación	1 x 230 V / 50 Hz
Corriente nominal	7,6 A
Nivel de intensidad sonora	68 dB(A)
Información adicional	
Tipo de ventilador	Ventilador centrífugo

Aparato con un brazo

Art.-Nr.	Descripción
86 100 100	Brazo 2 m, versión con manguera
86 100 101	Brazo 3 m, versión con manguera
86 100 102	Brazo 4 m, versión con manguera
86 100 103	Brazo 2 m, versión con tubo
86 100 104	Brazo 3 m, versión con tubo
86 100 105	Brazo 4 m, versión con tubo

Aparatos con dos brazos

Art.-Nr.	Descripción
86 200 100	Brazo 2 m, versión con manguera
86 200 101	Brazo 3 m, versión con manguera
86 200 102	Brazo 4 m, versión con manguera
86 200 103	Brazo 2 m, versión con tubo
86 200 104	Brazo 3 m, versión con tubo
86 200 105	Brazo 4 m, versión con tubo

Ventajas

- » También apto para acero al cromo-níquel
- » Cantidades grandes de humo/polvo
- » Uso continuo

Área de aplicación

- » Funcionamiento seguro debido al reconocimiento del sentido de giro
- » Recolocación menos frecuente del brazo de aspiración gracias a la forma de la campana de aspiración
- » Mayor seguridad gracias al control de filtros
- » Mayor seguridad gracias a descarga automática de polvo en cartuchos, libre de contaminación
- » Alta rentabilidad gracias a la gran capacidad y larga vida útil del filtro

Características

- » Limpieza automática del filtro
- » Sistema automático de marcha/paro (opcional)
- » Iluminación del área de trabajo (opcional)
- » Brazo de aspiración de hasta 4 m
- » Filtro de limpieza
- » Descarga automática de polvo - libre de contaminación
- » Campana de aspiración giratoria
- » Preseparador de chispas

Variantes

- » Varias longitudes de brazo
- » Otras tensiones de alimentación disponibles

Datos de pedido

Art.-Nr.	Descripción
67 150 100	Brazo 2 m, versión con manguera
67 150 101	Brazo 3 m, versión con manguera
67 150 102	Brazo 4 m, versión con manguera
67 150 103	Brazo 2 m, versión con tubo
67 150 104	Brazo 3 m, versión con tubo
67 150 105	Brazo 4 m, versión con tubo
119 0688	Cartuchos para polvo (caja 4 uds.)

MaxiFil Clean

- » Extracción de polvo libre de contaminación
- » Limpieza de filtro automática




Datos técnicos

Filtro	
Niveles de filtración	2
Método de filtración	Filtro de limpieza
Limpieza del filtro	Mediante golpe de presión
Superficie del filtro	aprox. 15 m ²
Tipo de filtro	Cartucho de filtración
Material del filtro	Membrana de ePTFE
Grado de filtración	> 99,97 %
Clasificación de polvo	M
Filtros adicionales	Preseparador centrífugo
Datos básicos	
Potencia de aspiración	1 000 m ³ /h
Medidas (A x L x A)	810 x 940 x 1 350 mm
Peso	185 kg
Potencia del motor	1,5 kW
Tensión de alimentación	3 x 400 V / 50 Hz
Corriente nominal	3,75 A
Nivel de intensidad sonora	72 dB(A)
Información adicional	
Certificado IFA	W3-Probado
Tipo de ventilador	Ventilador centrífugo



Apto para polvo perjudicial para los alvéolos
Grado de separación > 99 % para partículas < 0,4 µm



Dusty

- » Aspiración de alto vacío
- » Limpieza de filtro manual



Ventajas

- » Cantidades de humo/polvo pequeñas o moderadas
- » Antorchas con aspiración
- » Trabajos de reparación
- » Puestos de trabajo variables

Área de aplicación

- » Máxima protección de la salud para los operarios gracias al uso de cartuchos de filtro KemTex® de ePTFE con filtrado de superficie
- » Uso móvil gracias a su bajo peso
- » Ajuste óptimo al proceso de soldadura mediante regulación continua de la potencia de succión

Características

- » Filtro de limpieza, manual
- » Aviso cuando requiera limpieza
- » Cartucho de filtro KemTex® de ePTFE
- » Portátil y móvil
- » Dos conexiones de aspiración
- » Potencia de aspiración regulable de forma continua

Variantes

- » Otras tensiones de alimentación disponibles

Datos técnicos

Filtro	
Niveles de filtración	1
Método de filtración	Filtro de limpieza
Limpieza del filtro	Manual
Superficie del filtro	aprox. 1,35 m ²
Tipo de filtro	Cartucho de filtración
Material del filtro	Membrana de ePTFE
Grado de filtración	> 99,9 %
Clasificación de polvo	M

Datos de pedido

Art.-Nr.	Descripción
63 100	Dusty aparato de alto vacío
109 0432	1,35 m ² Cartucho de filtración KemTex® con membrana de ePTFE

Datos básicos	
Potencia de aspiración	340 m ³ /h
Medidas (A x L x A)	300 x 300 x 690 mm
Peso	21 kg
Potencia del motor	1,6 kW
Tensión de alimentación	1 x 230 V / 50 Hz
Corriente nominal	8,7 A
Nivel de intensidad sonora	74 dB(A)
Información adicional	
Tipo de ventilador	Turbina de aspiración
Conexión de aspiración	Ø 2 x 45 mm



Apto para polvo perjudicial para los alvéolos
Grado de separación > 99 % para partículas < 0,4 µm

Motor aspirador

Ventajas

- » Cantidades grandes de humo/polvo
- » Uso continuo
- » Para ventilación y purga de aire

Área de aplicación

- » Gran flexibilidad ya que el ventilador se puede emplear tanto para ventilar, renovar o extraer aire
- » Especialmente silencioso y a prueba de chispas, ya que la carcasa es de fundición de siluminio
- » Apto para usar en zona de obras gracias a su diseño estable

Características

- » Carcasa y ventilador de fundición de siluminio
- » Portátil y móvil
- » En 2.000 m³/h versión: Manguera de escape para conectar a Ø 100 mm, Ø 150 mm, Ø 160 mm
- » En 3.000 m³/h versión: Manguera de escape para conectar a Ø 250 mm

Datos técnicos

Información adicional

Tipo de ventilador	Ventilador centrífugo
--------------------	-----------------------



Datos de pedido

Art.-Nr.	Potencia de aspiración	Presión máxima	Medidas (A x L x A)	Tensión de alimentación	Potencia del motor
91 623	2 000 m ³ /h	1 350 Pa	600 x 600 x 750 mm	3 x 400 V / 50 Hz	0,75 kW
91 623 100	2 000 m ³ /h	1 350 Pa	600 x 600 x 750 mm	1 x 230 V / 50 Hz	0,75 kW
91 618	3 000 m ³ /h	1 950 Pa	600 x 790 x 750 mm	3 x 400 V / 50 Hz	1,5 kW
91 618 100	3 000 m ³ /h	1 950 Pa	600 x 790 x 750 mm	1 x 230 V / 50 Hz	1,5 kW

Otros artículos

Art.-Nr.	Descripción
93 082	Manguera de aspiración, Ø 100 mm, long. 6,0 m, incluye tobera de aspiración con pie magnético
93 083	Manguera de aspiración, Ø 150 mm, long. 6,0 m, incluye tobera de aspiración con pie magnético
93 087	Manguera de aspiración, Ø 250 mm, long. 6,0 m, incluye tobera de aspiración con pie magnético
93 087 100	Manguera de aspiración, Ø 250 mm, long. 10,0 m, incluye tobera de aspiración con pie magnético
93 084	Manguera de salida, Ø 160 mm, long. 6,0 m
93 088	Manguera de salida, Ø 250 mm, long. 6,0 m
79 103 31	Campana con pie magnético y manguera de Ø 150 mm, longitud 6,0 m



www.galisolder.com