

ESCARIADOR TOUGH GUN TT3

MÁS CONFIABLE Y FÁCIL DE MANTENER QUE NUNCA!

Presentamos la siguiente evolución del escariador TOUGH GUN™ Reamer de Tregaskiss. ¡Las mejoras al sistema aspersor, nuevas partes de reemplazo de "enchufar y usar", y el cableado interno simplificado hacen de este nuevo escariador más confiable, rápido y fácil de mantener que nunca!

El escariador TOUGH GUN TT3 es RESISTENTE a las salpicaduras y opera de manera confiable incluso en los ambientes más hostiles de soldado. Automatizar la supresión de salpicaduras ayudará a extender la vida útil de las pistolas robóticas MIG y los consumibles, lo que es un beneficio tanto para sus resultados netos como para el tiempo de producción y el rendimiento.

INSTALACIÓN SEGURA Y PRECISA

- Los interruptores externos de configuración permiten el funcionamiento independiente del rociador, las tenazas de sujeción y el husillo durante la configuración manual
- La hoja cortante se levanta a su posición sin girar cuando se activa el interruptor de configuración del huso

CONFIABILIDAD MEJORADA

- Todas las válvulas neumáticas están instaladas internamente
- Los interruptores de configuración externos están protegidos y los sellos protegen los puntos de entrada

¿QUÉ HAY DE NUEVO?

- El depósito del pulverizador se ubica en el lado opuesto de la unidad como una medida de seguridad adicional contra el llenado excesivo/fuga hacia los componentes electrónicos internos
- Partes de "enchufar y usar" con conexiones con distribuciones inteligentes para facilitar el ensamblado y agilizar la solución de problemas en la celda
- Simplificación del cableado interno mediante una banda terminal centralizada
- El pulverizador es estándar

VÍNCULO DE ACCESO RÁPIDO AL SITIO WEB:

Tregaskiss.com/ReamerTT3

Consulte la Guía Técnica del Escariador TOUGH GUN TT3 (M086) en Tregaskiss.com/manuals para una lista de partes completa e información de pedidos.



ESPECIFICACIONES	
Voltaje Nominal	24 VDC
Voltaje de funcionamiento	±10% del voltaje nominal
Consumo de Energía	Potencia máxima en funcionamiento 5,3 W
Requerimientos de Aire (mínimo)	80 a 100 PSI (5,0 a 7,0 bar) a 16 CFM (7,5 L/s)
Motor de Aire(al mínimo requisito de aire)	Par de ahogo a 80 psi (5,5 bar) = 83 pulgadas.-libras. (9,4 Nm)
Peso	≈ 50 libras. (23 kg)*
Dimensiones del Producto (Largo x Ancho x Alto)	13,5" x 11,25" x 21" (343 x 286 x 534 mm)*
Lubricador de Motor Dedicado	Opcional*
Cortador de Alambre	Opcional*
Placa de Detección de Tobera	Opcional*
Cubiertas de Mortaja Inferiores	Opcional*
Filtro/Regulador	Opcional*
Soporte Ajustable de Escariado TOUGH GUN	Opcional*
Contenedor de Aerosol	Opcional*
Compatible con el	Sistema de alimentación múltiple TOUGH GARD™ (vea la página 15 para más información)

*Las funciones opcionales se venden por separado o son añadidas como opciones al momento de hacer el pedido, y pueden cambiar el peso, las dimensiones físicas del producto.

LUBRICANTE

Este lubricante de motor dedicado maximiza el desempeño y protege su inversión en Escariado TOUGH GUN™ al extender la vida útil del motor, y está altamente recomendado para su uso en ambientes con humedad y condensación altos. El conjunto de fábrica para la lubricación neumática óptima, el lubricante está disponible como una opción cuando se configura su nueva unidad* o es retro adaptable a su Escariado TOUGH GUN TT3 existente.

**¡NUEVO! Al ordenar nuestro nuevo escariado TOUGH GUN con la opción de lubricante aumenta su garantía de 1 a 3 años.*



FILTRO/REGULADOR



La unidad de Filtro/Regulador de Tregaskiss es otro accesorio recomendado que ayuda a extender la vida útil de su escariado TOUGH GUN. El Filtro limpia el suministro de aire para el escariado y restringe que los escombros lleguen al motor, manteniéndolo libre de contaminación y asegurando el desempeño máximo y una vida útil más larga, a la vez que el regulador asegura que la presión de aire óptima se alcance en la unidad.

CONTENEDOR DE AEROSOL

La unidad contenedora de aerosol innovadora de Tregaskiss ayuda a prevenir la contaminación del aire al atrapar el exceso de rocío en su tanque cerrado, mejorando la calidad del aire del ambiente de trabajo y manteniendo la limpieza de la celda de soldado. El rocío recolectado se envía fuera de la unidad contenedora de aerosol a un punto de evacuación adecuado que puede ser compartido por varias unidades contenedoras de aerosol mediante un colector opcional.

