

## Mesa de aspiración para amoladura

- » Diseño robusto
- » Captación por la pared posterior



### Ventajas

- » Esmerilado industrial de piezas de trabajo

### Área de aplicación

- » Trabajo seguro gracias a la capa de material robusta
- » Adecuado también para piezas de trabajo mayores, ya que las paredes laterales son abatibles
- » Emisión de ruidos reducida debido a las paredes laterales insonorizadas
- » Mayor grado de captación de polvo de esmerilado debido a la captación trasera
- » Limpieza sencilla gracias a la cajón de escoria integrada
- » Trabajo agradable gracias a la construcción de chapa de acero adaptada ergonómicamente

### Características

- » Rejilla de soporte robusta
- » Paredes laterales abatibles
- » Paredes laterales con material insonorizador
- » Captación trasera
- » Cajón de escoria integrado
- » Conexión e integración en el sistema de aspiración existente

### Datos de pedido

Art.-Nr.	Descripción
<b>99 820 0004</b>	(A x P x A): 1.010 x 1.060 x 1.700 mm
<b>99 820 0023</b>	(A x P x A): 1.360 x 1.060 x 1.700 mm
<b>99 820 0029</b>	(A x P x A): 1.510 x 1.060 x 1.700 mm
<b>99 820 0016</b>	(A x P x A): 2.000 x 1.060 x 1.700 mm

### Sistema de filtración adecuado

Mesa	Sistema de filtración adecuado
<b>99 820 0004</b>	81 0250 030
<b>99 820 0023</b>	81 0300 030
<b>99 820 0029</b>	81 0400 040
<b>99 820 0016</b>	81 0450 050

