



Pico 162 • Pico 162 MV



- Equipo de soldadura con inversor, DC
- Portátil, bandoleras
- Soldadura eléctrica manual, TIG Liftarc
- Multivoltaje: Ajuste automático a la tensión de red (115 V/230 V)
- Arcforce, arranque en caliente, antistick
- Acometida de 3 m con clavija Schuko de 16 A (salvo aparatos MV)
- **Protección contra sobretensión: para que el aparato no sufra daños en caso de conectarlo por error a una tensión de red de 400 V**
- Contenido del juego: fuente de alimentación, maletín de cubierta dura con marco de aluminio, sujeción de electrodo, conducto de piezas de trabajo, máscara de soldadura, martillo para limpiar la escoria, cepillo de alambre



Tensión de red (tolerancias)	1 x 230 V (-40 % - +15 %)	1 x 115 V (-15 % - +15 %)
Fusible de red (fusible lento)	1 x 16 A	1 x 25 A
Tensión en vacío	105 V	
Rango de ajuste de la corriente de soldadura	10 A - 150 A	10 A - 110 A
	10 A - 160 A (TIG)	10 A - 120 A (TIG)
Tiempo de encendido 40 °C	150 A / 35 %	110 A / 35 %
	120 A / 60 %	90 A / 60 %
	100 A / 100 %	80 A / 100 %
cos φ	0,99	
Grado de efectividad	86 %	
Dimensiones LxAnxAI	430 x 115 x 225	
Peso	5,1 kg	



www.galisolder.com