



■ Pico 350 cel puls ● Pico 350 cel puls pws



E1.00



Opciones/accesorios    Página    **263**

- Equipo de soldadura con inversor, DC
- Portátil, bandoleras
- Protección comprobada contra salpicaduras de agua (IP 34s)
- También disponible con reducción de tensión en vacío de serie (VRD) (según AS 1674.2-2003; IEC/DIN EN 60974-1 y GOCT 12.2 007.8)
- Soldaduras eléctrica manual, TIG Liftarc
- Soldadura CC/CV MIG/MAG con Pico drive 4L y Pico drive 200C
- Electrodo celulósicos: 100% asegurado de soldadura vertical descendente
- **Soldadura de impulsos eléctrica manual:**
  - especialmente indicado para soldadura de raíz
  - en capas exteriores superficie de costura de escama fina en óptica TIG
  - menos trabajo posterior por menor cantidad de virutas
  - muy indicado para electrodos difíciles
  - excelente puentado de ranuras sin suspensión del lado de raíz
  - menor deformación gracias a un aporte de calor controlado
- Perfecta soldadura ascendente gracias a la función de pulso PF
- La polaridad puede conmutarse pulsando un botón (PWS)
- Arcforce, corriente y tiempo de arranque en caliente ajustables
- Antiadherente (Antistick)
- Ahorra energía en modo de espera



| Pico                                         | 350 cel puls              | 350 cel puls pws          |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tensión de red (tolerancias)                 | 3 x 400 V (-25 % - +20 %) | 3 x 400 V (-25 % - +20 %) |
| Fusible de red (fusible lento)               | 3 x 16 A                  | 3 x 16 A                  |
| Tensión en vacío                             | 95 V                      |                           |
| Rango de ajuste de la corriente de soldadura | 10 A - 350 A              | 10 A - 350 A              |
| Tiempo de encendido 40 °C                    | 350 A / 35 %              | 350 A / 35 %              |
|                                              | 280 A / 60 %              | 280 A / 60 %              |
|                                              | 230 A / 100 %             | 230 A / 100 %             |
| cos φ                                        | 0,99                      | 0,99                      |
| Grado de efectividad                         | 88 %                      | 88 %                      |
| Dimensiones LxAnxAl                          | 600 x 205 x 415           | 600 x 205 x 415           |
| Peso                                         | 23,5 kg                   | 25 kg                     |



www.galisolder.com