



■ Antorchas TIG ■ refrigerado por gas

TIG 150 GD



- Antorcha TIG refrigerada por gas
- Pulsador doble
- Asa GRIP ergonómica para mayor seguridad de agarre



	150 A
	105 A
DC-	—
AC	—
Electrodo	1 mm - 2,4 mm
Caudal de gas	4 l/min - 12 l/min
Conexión de la antorcha	Conexión de la antorcha

Tipo	Denominación		Nº artículo		
		m			
TIG 150 GD GRIP 5P 4m	Antorcha TIG, refrigerado por gas	4	394-512291-00600		
TIG 150 GD GRIP 5P 8m		8	394-512291-00608		

TIG 200 GD



- Antorcha TIG refrigerada por gas
- Pulsador doble
- Asa GRIP ergonómica para mayor seguridad de agarre



Tiempo de encendido DC-	200 A / 35 %
Tiempo de encendido AC	140 A / 35 %
Electrodo	1,6 mm - 3,2 mm
Caudal de gas	10 l/min - 20 l/min
Conexión	Tuchel, 5 polos

Denominación		Nº artículo		
	m			
Antorcha TIG, refrigerado por gas	4	394-510981-00600		
	8	394-510981-00608		



www.galisolder.com



■ Antorchas TIG ■ Refrigeración por agua

TIG 260 WD



- Antorcha TIG, refrigeración por agua
- Pulsador doble
- Asa GRIP ergonómica para mayor seguridad de agarre



Tiempo de encendido DC-	260 A / 100 %
Tiempo de encendido AC	185 A / 100 %
Electrodo	1 mm - 3,2 mm
Conexión	Tuchel, 5 polos

Denominación		Nº artículo		
	m			
Antorcha TIG, refrigeración por agua	4	394-510990-00600		
	8	394-510990-00608		

TIG 450 WD



- Antorcha TIG, refrigeración por agua
- Pulsador doble
- Asa GRIP ergonómica para mayor seguridad de agarre



Tiempo de encendido DC-	400 A / 100 %
Tiempo de encendido AC	280 A / 100 %
Electrodo	1,6 mm - 4,8 mm
Conexión	Tuchel, 5 polos

Denominación		Nº artículo		
	m			
Antorcha TIG, refrigeración por agua	4	394-510993-00600		
	8	394-510993-00608		

TIG 450SC WD HFL



- Antorcha TIG refrigerada por agua con paquete de mangueras altamente flexible
- Variante de antorcha Supercool/mayor potencia
- Pulsador doble
- Asa GRIP ergonómica para mayor seguridad de agarre



Tiempo de encendido DC-	450 A / 100 %
Tiempo de encendido AC	320 A / 100 %
Electrodo	1,6 mm - 4,8 mm
Conexión	Tuchel, 5 polos

Denominación		Nº artículo		
	m			
Antorcha TIG, refrigeración por agua	4	394-511016-10600		
	8	394-511016-10608		